

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONVOYEURS FLEX-TURN®



Informations relatives au client

Nom de la société :	
Personne à contacter:	
Adresse e-mail :	
Utilisateur final:	
Date:	
N° de téléphone:	

De quel budget disposez-vous pour cette partie de votre projet ?

Quand pensez-vous commencer ? Est-ce pour la planification des investissements ou pour un besoin immédiat ?

Informations relatives au produit

Produit:		Température ambiante:	°C
Taille et forme:		Température du produit:	°C
Caractéristiques:	Mouillé Humide Sec / Mou Solide	Masse surfacique du produit:	Kg/m ²

Informations relatives au convoyeur

Structure ouverte	Oui <input type="radio"/> Non	Partie supérieure en polyéthylène	Oui <input type="radio"/> Non	Partie supérieure en acier inoxydable	Oui	Non					
Rayon intérieur:	406mm		Rayon intérieur:	812mm		Rayon intérieur:	800mm				
Largeur de bande:	90°	180°	Largeur de bande:	90°	180°	Largeur de bande:	90°	180°			
	254mm	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	381mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	406mm	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	622mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	600mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	610mm	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	864mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	900mm	<input type="radio"/>	N/A
	864mm	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					1000mm	<input type="radio"/>	N/A
	1092mm	<input type="radio"/>		N/A							
1270mm	<input type="radio"/>	N/A	Remarque: si un angle personnalisé est requis, veuillez l'indiquer dans les commentaires								
Pas de bande:	~9mm sur le bord intérieur ~18mm sur le bord extérieur		Pas de bande:	~9mm sur le bord intérieur ~18mm sur le bord extérieur		Pas de bande:	~6mm sur le bord intérieur ~11mm sur le bord extérieur				
Diamètre du fil:	1.83mm		Diamètre du fil:	2.08mm		Diamètre du fil:	1.60mm				
Diamètre du rouleau de transfert:	38mm		Diamètre du rouleau de transfert:	38mm		Diamètre du rouleau de transfert:	25mm				
Direction de la bande	Côté—Gauche / Sens inverse des aiguilles d'une montre ↺				Côté - Droit / Sens des aiguilles d'une montre ↻						
Hauteur de ceinture standard:	(970 mm +/- 100mm)	Oui	Non	Remarque — Si la hauteur n'est pas standard, veuillez le spécifier dans la section commentaires							
Vitesse/plage vitesses de la bande:	Mètres par minute				Roulettes:	Oui	Non				

Options d'entraînement et de commande

Alimentation électrique:		Moteur requis:		Dispositif à fréquence variable (VFD):			
Tension	V	Standard SEW SA37	Oui	Non	Panneau de commande	Oui	Non
Fréquence	Hz	SEW XCO SA37	Oui	Non	Invertex Optidrive E3	Oui	Non
Phase	Ph	St/Steel SEW	Oui	Non	Aucun	Oui	Non
		Aucun	Oui	Non			

Améliorations hygiéniques

Têtes de boulons hygiéniques:	Oui <input type="radio"/> Non	Support de pied scellé (non disponible avec roulettes):	Oui	Non
-------------------------------	-------------------------------	---	-----	-----

Tous les composants électriques sont dotés de l'indice de protection IP66 contre les éléments extérieurs. Lorsque le convoyeur est livré, il est considéré comme une unité hors poste de travail.

Comments/Special Requirements