

Tapis convoyeur Compact-Grid™

Instructions pour le montage des pignons à profil mince

Les pignons à profil mince sont une solution alternative pour l'entraînement de vos tapis Compact-Grid™. Ils sont plus légers que nos composants d'entraînement juxtaposables standards Compact-Grid™. Votre convoyeur ne forcera pas autant pour maintenir votre processus en mouvement augmentant ainsi l'efficacité énergétique. Cela signifie que votre convoyeur ne devra pas forcer autant pour maintenir l'avancement de votre processus tout en augmentant l'efficacité énergétique. Cette réduction de masse s'explique par une économie de matière lors de leur fabrication et donc des coûts. Disponibles en acier inoxydable ou en plastique polyacétal, ils sont faciles à monter sur votre arbre d'entraînement. Veuillez consulter nos ingénieurs du service technique pour savoir si votre application et la configuration de votre convoyeur sont adaptables aux pignons à profil mince.



Instructions de montage des pignons à profil mince :

1. Placer tous les pignons sur l'arbre d'entraînement.
2. Placer le bord du pignon d'extrémité au niveau du deuxième espace à compter du bord du tapis. Assurez-vous de bien compter les espaces à partir du brin avec la boucle de lisière C-Cure-Edge (brin type A ci-dessous).
3. Aligner et espacer les pignons restants entre les deux pignons d'extrémité. Le schéma ci-dessous peut servir de référence pour le montage typique d'un arbre d'entraînement.

